

FARGO® HDP8500LE

Laserové gravírovací zařízení



VLASTNOSTI	
Oboustranný potisk	Standardně
Záruka	Tiskárna: 3 roky; Laserový modul: 2 roky; Laserová dioda: 5000 hodin
VLASTNOSTI LASEROVÉHO GRAVÍROVACÍHO ZAŘÍZENÍ	
Typ laseru	DPSS laser, 12W, vzduchem chlazený
Typy materiálů karet	Doporučovány polykarbonátové karty, akceptovatelné ABS, PC, PET, PETG, kompozitní
Typy personalizace pomocí laseru	Podpovrchové a taktilní laserové gravírování, mikrotext, bezpečnostní prvky MLI/CLI
Komunikační rozhraní	Ethernet LAN
Možnosti registrace	Volitelný kamerový vizualizační systém
Rozlišení laseru	600 DPI
Rychlost laseru	Až 2300 karet za osmihodinovou směnu, podle objemu dat (pouze laser)*
Napájení	100-240 Vstř., max. 8,5 A, 50 Hz - 60 Hz
Provozní prostředí	Teplota 60°F až 90°F (15°C až 32°C), vlhkost 20% až 80%, nekondenzující
Certifikáty	Laser třídy 1, UL, CE, FCC třída A
STANDARDNÍ ZABEZPEČENÍ	
Ochrana tiskárny heslem	Ano (Workbench a displej)
Zamykatelný vstupní podavač a výstupní zásobník karet	Ano
Zamykatelná skříň tiskárny, gravírovačky a laminátoru	Ano
STANDARDNÍ BAREVNÝ TISK	
Rozlišení tisku	300 DPI
Rychlost při potisku jedné strany karty páskou YMC*	Až 1200 karet za osmihodinovou směnu/24 vteřin na kartu (páska YMC s přenosem barviva)*
Rychlost při potisku jedné strany karty páskou YMCK*	Až 992 karet za osmihodinovou směnu/29 vteřin na kartu (páska YMCK s přenosem barviva)*
Rychlost při potisku obou stran karty páskou YMCKK*	Až 720 karet za osmihodinovou směnu/40 vteřin na kartu (páska YMCKK s přenosem barviva)*
Volba režimu tisku z několika zdrojů	Ano
Součný tisk/kódování	Ano
Paměť	32 MB RAM
Podporované softwarové ovladače	Windows® XP / Server 2003 / Vista (32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / 7/8 (32 & 64 bit); Mac OS X v10.4 / v10.5; Linux***
Napájení	100-240 Vstř., max. 3,5 A, 50 Hz - 60 Hz
Certifikáty	UL, CE, IC, FCC třída A, CCC, BSMI, KC, MIC, S-Mark
STANDARDNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ	
Dotykový displej	3,2" displej zobrazující stav tiskárny a nápovědu
STANDARDNÍ VÝBAVA PRO OKOLNÍ PROSTŘEDÍ	
Dvojitý chladicí ventilátor	Ano
Vyměnitelný filtr ventilátoru	Ano
STANDARDNÍ VÝBAVA PRO KARTY	
Rozměry karet	Pouze karty CR-80
Počet jednorázově vložených karet (2 podavače)	400 karet (0,030"/0,762 mm)
Možnost dvojitého podavače karet	Ano
Kapacita výstupního zásobníku karet (1 zásobník)	200 karet (0,030"/0,762 mm)
Tloušťka karet	Laserový modul: pouze 0,030"/0,762 mm
Vysunování vyřazené karty	Ano
STANDARDNÍ VÝBAVA PRO PÁSKY	
Vkládání pásek v kazetách	Ano
Fluorescenční/UV pásky	Ano
Plnobarevná páska YMC* (maximální počet obrázků na jedné roli pásky)	750
Plnobarevná páska YMCK* (maximální počet obrázků na jedné roli pásky)	500
Plnobarevná páska YMCKK* (maximální počet obrázků na jedné roli pásky)	500
Plnobarevná páska s panely poloviční velikosti YMCK* (maximální počet obrázků na jedné roli pásky)	1000
HDP film (maximální počet obrázků na jedné roli pásky)	1500
FYZICKÉ VLASTNOSTI	
Rozměry a hmotnost (tiskárna)	15,5" výška x 28,2" šířka x 14,0" hloubka / 394mm výška x 716mm šířka x 356mm hloubka; 61 liber / 27,7 kg
Rozměry a hmotnost (laminátor)	13,5" výška x 15" šířka x 14,0" hloubka / 343mm výška x 381mm šířka x 356mm hloubka; 29 liber / 13,2 kg
Rozměry a hmotnost (laserové gravírovací zařízení)	20,5" výška x 10" šířka x 20" hloubka / 521mm výška x 254mm šířka x 508mm hloubka; 88 liber / 40 kg
Kovový trvanlivý kryt	Ano
Hmotnost (pouze tiskárna)	Pouze oboustranná: 61 liber / 27,7 kg
Kovový trvanlivý kryt	Ano
Plně přístupná trasa karty	Ano
VOLITELNÉ DOPLŇKY	
Současné provádění oboustranná laminace karty**	Ano
Světelný systém Andon signalizující stav tiskárny**	Ano
Vyrovnač ISO karet	Ano
Kodéry: ISO karet s mag. proužkem, kontaktních a bezkontaktních smart karet**	Ano

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Group

© 2012 HID Global Corporation. Všechna práva vyhrazena. FARGO, HDP, HID, logo HID jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky korporace HID Global v USA a/nebo v jiných zemích. Všechny ostatní známky, servisní značky a názvy výrobků nebo služeb jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky jiných společností.

20120710-fargo-hdp8500-spec-ces

* Udává typ pásky a počet tiskových panelů, přičemž Y=žlutý panel, M=panel barvy magenta, C=panel barvy cyan, K= rezinový černý panel, I=panel zabráňující potisku oblasti podpisu nebo jiných oblastí, které nemají být potiskovány, F=fluorescenční panel, H=teplem zatavitelný panel HEAT SEAL pro povrchy, které se obtížně potiskují.
 **Doplňek, který se instaluje při výrobě nebo ho lze přidat přímo na místě.
 Tento materiál má pouze informativní charakter. Korporace HID Global nezaručuje, že informace v něm uvedené jsou za všech okolností přesné.
 Korporace HID nezodpovídá za chyby, opominutí a nepřesnosti, které se v něm mohou případně vyskytnout a za následky vzniklé používáním informací v něm obsažených.